

KARTA TECHNICZNA

Dream**FIRE** 120 LP

gazowy wkład kominkowy (gaz ziemny lub LPG)



wnętrze:



blacha gładka



panele metalowe



czarne lustro ceramiczne (opcja)

wyłożenie paleniska:



polana ceramiczne



kamienie (opcja)



kamienie Carrara (opcja)



bazalt (opcja)

DreamFIRE 120 LP

Rodzaj gazu	NG	LPG
Moc wyjściowa (kw)	7,7	7,4
Zużycie gazu (m ³ /h) (kg/LPG)	1,0	0,6
Przekrój komina (mm)	130/200	130/200
Waga (kg)	106	106

- ▶ Kominek panoramiczny / 3 szyby.
- ▶ Komin dwusieczny spalinowo – powietrzny.
- ▶ Niewidoczna ramka fasady, brak elementów stalowych.
- ▶ Pełna kontrola za pomocą pilota radiowego zasilanego baterią 6F22 (9V).
- ▶ Zestaw do konwekcji gorącego powietrza w standardzie.
- ▶ Wykonany z niepalnych materiałów.
- ▶ Do urządzenia mogą być podłączane wyłącznie oryginalne rury spalinowo - powietrzne w systemie DFKK; zawsze 1 metr pionowy nad urządzeniem.
- ▶ Przejście przez ścianę: maksymalna długość rur – 3 m (zawsze używaj 130/200 mm i 1 metr pionowo nad urządzeniem).
- ▶ Przejście przez dach: zawsze jeden metr pionowo nad urządzeniem 130/200 mm, później można zredukować do 100/150 mm, jeśli to możliwe.
- ▶ Regulowane nóżki ułatwiające instalację, minimalna wysokość nad podłożem 280 mm.
- ▶ Wnętrze: blacha gładka lub panele metalowe w standardzie; opcjonalnie czarne lustro ceramiczne pogłębiające wizję ognia.
- ▶ Wyłożenie paleniska: polana ceramiczne imitujące drewno kominkowe w standardzie; opcjonalnie kamienie, kamienie Carrara lub bazalt.
- ▶ Opcjonalnie dostępny pilot dotykowy.

kaseta rewizyjna
zaworu gazowegokratka
wentylacyjnapilot do sterownika
z pamięciąpilot dotykowy
(opcja)

standard



opcja



* Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w urządzeniu.

RYSUNEK TECHNICZNY

