

KARTA TECHNICZNA

Dream**FIRE** **SQUARE**

gazowy wkład kominkowy (gaz ziemny lub LPG)



wnętrze:



wyłożenie paleniska:



DreamFIRE SQUARE

Rodzaj gazu	NG	LPG
Moc wyjściowa (kw)	7,3	6,7
Zużycie gazu (m ³ /h) (kg/LPG)	0,9	0,5
Przekrój komina (mm)	100 / 150	100 / 150
Waga (kg)	110	110

kaseta rewizyjna
zaworu gazowegokratka
wentylacyjna


- ▶ Komin dwuścienny spalinowo – powietrzny.
- ▶ Niewidoczna ramka fasady, brak elementów stalowych.
- ▶ Pełna kontrola za pomocą pilota radiowego zasilanego baterią 6F22 (9 V).
- ▶ Centralka zasilana przez 4 baterie 1.5 V.
- ▶ Zestaw do konwekcji gorącego powietrza w standardzie.
- ▶ Wykonany z niepalnych materiałów.
- ▶ Do urządzenia mogą być podłączone wyłącznie oryginalne rury spalinowo – powietrzne w systemie DFKK; zawsze jeden metr pionowy nad urządzeniem.
- ▶ Regulowane nóżki ułatwiające instalację.
- ▶ Wnętrze: blacha gładka, panele metalowe, wermikulit lub cegła.
- ▶ Wyłożenie paleniska: polana ceramiczne w kształcie drewna kominkowego w standardzie; opcjonalnie dostępne kamienie.
- ▶ Opcjonalnie dostępny pilot dotykowy.

pilot do sterownika
z pamięciąpilot dotykowy
(opcja)

standard



opcja



* Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w urządzeniu.

RYSUNEK TECHNICZNY